

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：諸経費一律01	1	1	式							K0010
直接工事費	1	1	式							P10000
【舗装（打換）工】	1	1	式							Y
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	300	300	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版破碎 処理厚5cm	600	600	m2							E0007
舗装版破碎積込(小規模土工)		600	m2		m2/日			基準書 II-1-③-1		SP210720-0001
不陸整正 1mm以上3mm未満 再生クワッション RC-40	300	300	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410010-0001
不陸整正 小規模	300	300	m2							E0001
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚0mm 1層施工 再生クワッション RC-40		300	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410031-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート	600	600	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0001
【舗装（補修）工】	1	1	式							Y
クラック補修（充填） 想定クラック（幅3mm×深10mm）	100	100	m							E0002
クラック補修		100	m		m/日			基準書 IV-3-⑦-1		SP430920-0001
パッチング 常温合材	5	5	t							E0003
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート		39.750	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0002
【路面清掃工】	1	1	式							Y
路面清掃 路肩部・人力	1,500	1,500	m							E0005
路面清掃(路肩部・人力) 普通		1,500	km		km/日			基準書 IV-3-⑮-9		SP432510-0001
【道路維持工事】	1	1	式							Y
道路維持工事1 舗装打替え	1	1	式							E0027
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		86	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版撤去工 t=5cm		256	m2							J0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		256	m2		m2/日			基準書 IV-3-②-1		SP430310-0001
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生クワッション RC-40		256	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410010-0002
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 プライムコート		256	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0003
道路維持工事2 舗装打替え	1	1	式							E0006
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		92	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版撤去工 t=5cm		480	m2							J0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		480	m2		m2/日			基準書 IV-3-②-1		SP430310-0001
不陸整正								基準書 IV-1-①-1		

交通誘導員算定表										
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
9mm以上13mm未満 再生クワッチャン RC-40	480	480	m2		m2/日					SP410010-0002
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート	480	480	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0004
小計								端数調整 切り上げ 41.000		
合計										